

ZAMO H300P



ZAMO H300 P
 Abbinamento demolitore/escavatore
 Breaker and excavator combination

Paese	Modello	Capacità (L/min)	Pressione (bar)	Portata (L/min)	Velocità (L/min)
UK	6/11 t	50	200	90	110
FR	6/11 t	50	200	90	110
ES	6/11 t	50	200	90	110
DE	6/11 t	50	200	90	110
IT	6/11 t	50	200	90	110
PL	6/11 t	50	200	90	110
PT	6/11 t	50	200	90	110
GR	6/11 t	50	200	90	110
TR	6/11 t	50	200	90	110
RU	6/11 t	50	200	90	110
UA	6/11 t	50	200	90	110
RO	6/11 t	50	200	90	110
SE	6/11 t	50	200	90	110
NO	6/11 t	50	200	90	110
DK	6/11 t	50	200	90	110
FI	6/11 t	50	200	90	110
IS	6/11 t	50	200	90	110
EE	6/11 t	50	200	90	110
LV	6/11 t	50	200	90	110
LT	6/11 t	50	200	90	110
SK	6/11 t	50	200	90	110
CZ	6/11 t	50	200	90	110
SI	6/11 t	50	200	90	110
HR	6/11 t	50	200	90	110
BA	6/11 t	50	200	90	110
ME	6/11 t	50	200	90	110
AL	6/11 t	50	200	90	110
MT	6/11 t	50	200	90	110
CY	6/11 t	50	200	90	110
TR	6/11 t	50	200	90	110
RU	6/11 t	50	200	90	110
UA	6/11 t	50	200	90	110
RO	6/11 t	50	200	90	110
SE	6/11 t	50	200	90	110
NO	6/11 t	50	200	90	110
DK	6/11 t	50	200	90	110
FI	6/11 t	50	200	90	110
IS	6/11 t	50	200	90	110
EE	6/11 t	50	200	90	110
LV	6/11 t	50	200	90	110
LT	6/11 t	50	200	90	110
SK	6/11 t	50	200	90	110
CZ	6/11 t	50	200	90	110
SI	6/11 t	50	200	90	110
HR	6/11 t	50	200	90	110
BA	6/11 t	50	200	90	110
ME	6/11 t	50	200	90	110
AL	6/11 t	50	200	90	110
MT	6/11 t	50	200	90	110
CY	6/11 t	50	200	90	110

ZAMO H300P

Valutazione: Nessuna valutazione
[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Peso escavatore: **6/11 t**
 Peso escavatore prestazione ottimale: **7/10 t**
 Peso medio operativo: **285kg**
 Diametro utensile: **75mm**
 Portata: **50/90 L/min.**

Pressione regolata al demolitore: **70/80 bar**

Pressione regolata all'escavatore:

Contropressione sul demolitore:

Energia d'urto (MAX) **600 joule**

Numero di colpi al minuto: **400/950 n./min.**

Temperatura max olio idraulico: **75/85 °C**